

## SMX 77



Modelli: 2-24



Modelli: 3-36




### Dotazione Standard:

- 0.156.0019 - Riduzione Ø 70 - Ø 50 mm  
€



- 5.509.0039 - Filtro panno  
€



### Optional:

- 0.156.0005 - Kit per forno Ø 40  
€



- 5.212.0034 - Filtro cartuccia Hepa  
€

- 5.212.0021 - Filtro cartuccia lavabile  
€

### Caratteristiche tecniche:

- 3 motori bistadio silenziosi (modello SMX 3-36) • 2 motori bistadio silenziosi (modello SMX 2-24) • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Scuotifiltro manuale • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità • Valvola a galleggiante • Filtro a cartuccia Hepa (optional) • Filtro a cartuccia lavabile (optional) • Vano porta accessori integrato • Struttura in acciaio antiribaltamento • A richiesta struttura e copertura in acciaio inox AISI 304 • Ruote antitraccia • Accessori Ø 40 ( vedi pagine 60, 61, 62).

	SMX77 2-24	SMX77 3-36
Codice	0.056.0002	0.056.0004
Motore W	2000	3000
Numero/tipo motori	2x universale bistadio	3x universale bistadio
Depress. colonna	23,6 kPa (2400 mmH2O)	23,6 kPa (2400 mmH2O)
Portata aria	108 l/s	162 l/s
Volume raccolta/capacità utile polvere/liquidi	77 l / 45 l / 50 l	77 l / 45 l / 50 l
Pressione sonora	74 dB(A)	76 dB(A)
Tensione	230 V~50-60 Hz (1Ph)	230 V~50-60 Hz (1Ph)
Superficie filtrante	4300 cm <sup>2</sup>	4300 cm <sup>2</sup>
Efficienza filtro	5 µm	5 µm
Lunghezza cavo elettrico	7,5 m	7,5 m
Dimensioni/peso	70x91x141cm/66Kg	70x91x141cm/67Kg
	€	€