



KJ-3100 Stasatrice Idropneumatica

Stasa condotte di scarico da 50 a 250 mm (2"-10")

La stasatrice idropneumatica, trasportabile, RIDGID® KJ 3100 ha una pressione effettiva di 205 bar, ideale per l'utilizzo in Centri Commerciali e Industriali. Questa stasatrice spinge un tubo altamente flessibile e leggero. Facendo indietro il tubo ed utilizzando la potenza della pressione si pulisce energicamente e definitivamente le tubazioni di scarico - tutto senza l'utilizzo di sostanze chimiche nocive.

- **Potente:** Pressione d'esercizio reale di 205 bar, con una portata di acqua richiesta di 21 l/min, per una rapida ed efficace pulizia delle linee.
- **Tubo leggero:** Il tubo flessibile con treccia di nylon è caratterizzato da una significativa riduzione del peso e da una maggiore flessibilità - il tutto senza ridurre la resistenza. Questo permette di spingere il tubo in avanti a valle della linea senza difficoltà.

- **Maneggevole:** La stasatrice è posizionata su un largo carrello (58 cm) a due ruote, passa facilmente attraverso porte di dimensioni standard e supera anche curve strette.
- **Azione Pulsante:** Attivando l'azione pulsante della KJ 3100 si possono superare facilmente curve di tubazioni a stretto raggio e sifoni.
- **Qualità ed affidabilità:** Pompa a tre pistoni con testa forgiata in ottone anticorrosione. Il riduttore della pompa consente di lavorare ad una velocità più lenta (ottimale).
- **Avviamento rapido:** motore a benzina da 16HP con avviamento manuale (Recoil) di facile accensione. Caratteristiche: Interruttore ON/OFF, chiusura automatica flusso benzina, comandi acceleratore e regolazione aria; astina verifica livello olio e facile accesso al rubobocco olio.

Dotazione Stasatrice

Catalogo No.	Modello No.	Descrizione	Peso
37413	KJ-3100	KJ-3100 Stasatrice con azione pulsante - Iniettori H 111 e H 112 con filetto 1/4" - H 38 Rocchetto avvolgitubo con tubo da 3/8" x 60 m. - Tubo da 3/8" per lavaggio/stasare x 15m. - FV-1 Comando a pedale - HW-30 Lancia di lavaggio - Utensile per pulizia iniettori - RR 3000 Iniettore per radici - HF-4 Tubo con connessione rapida	125 Kg 97 Kg senza rocchetto avvolgitubo e tubo

Iniettori e tubi

Catalogo No.	Modello No.	Descrizione	Tubo Ø interno	Tubo Ø esterno	
38698	H-101	Iniettore a propulsione	Filetto 1/8" NPT per tubi da 3/16"		
38713	H-102	Iniettore di penetrazione			
38703	H-104	Iniettore con testa snodata			
38723	H-105	Iniettore rotante			
38693	H-111	Iniettore a propulsione	Filetto 1/4" NPT per tubi da 3/8"		
38708	H-112	Iniettore di penetrazione			
38718	H-115	Iniettore rotante			
16713	RR 3000	Iniettore per radici			
47592	H-1425	Tubo 3/16" x 7 m.	Tubi per sifoni da 3/16" Colore Aran- cione	4,76 mm (3/16")	6,35 mm (1/4")
47597	H-1435	Tubo 3/16" x 10 m.		4,76 mm (3/16")	6,35 mm (1/4")
47602	H-1450	Tubo 3/16" x 15 m.		4,76 mm (3/16")	6,35 mm (1/4")
49272	H-1475	Tubo 3/16" x 22 m.		4,76 mm (3/16")	6,35 mm (1/4")
49277	H-1400	Tubo 3/16" x 30 m.		4,76 mm (3/16")	6,35 mm (1/4")
64732	H-1415	Tubo 3/16" x 45 m.		4,76 mm (3/16")	6,35 mm (1/4")
64827	H-3835	Tubo per lavaggio 3/8" x 10 m.		3/8" Tubi Colore Nero	9,52 mm (3/8")
64832	H-3850	Tubo lavaggio/stasare 3/8" x 15 m.	9,52 mm (3/8")		15,87 mm (5/8")
64837	H-3810	Tubo 3/8" x 7 m.	9,52 mm (3/8")		15,87 mm (5/8")
64842	H-3815	Tubo 3/8" x 45 m.	9,52 mm (3/8")		15,87 mm (5/8")
64847	H-3820	Tubo 3/8" x 60 m.	9,52 mm (3/8")		15,87 mm (5/8")
64852	H-3825	Tubo 3/8" x 75 m.	9,52 mm (3/8")		15,87 mm (5/8")
64857	H-3830	Tubo 3/8" x 90 m.	9,52 mm (3/8")		15,87 mm (5/8")

Accessori Stasatrice

Catalog No.	Model No.	Description
62882	H-5	Rocchetto avvolgitubo piccolo
64862	H-38	Rocchetto avvolgitubo standard (da fissare alla KJ 3100)
64902	H-38 WH	Rocchetto avvolgitubo con tubo da 3/8" x 60 m. (da fissare alla KJ 3100)
64797	HW-30	Lancia lavaggio per KJ 3100
48367	H-25	Kit resistenza per basse temperature
48157	FV-1	Comando a pedale
66732	HF-4	Tubo con connessione rapida (tra rocchetto e comando a pedale)
47542	H-21	Utensile per pulizia iniettori
67187	H-32	Tubo aspirante
70032	-	Guanti RIDGID in PVC
41937	-	Guanti RIDGID in pelle

RIVENDITORE

Iniettori

Iniettori a Propulsione H - 101 e H - 111

Iniettori universali, adatti per qualsiasi applicazione dotati di tre getti a propulsione, per una maggior spinta sulle lunghe distanze.



Iniettori di penetrazione H - 102 e H - 112

Dotati di un getto frontale aggiuntivo che spezza e rimuove ostruzioni solide.

Tre getti a propulsione assicurano la spinta necessaria.



Iniettori a Testina snodabile H - 104

Consente al tubo flessibile di superare con facilità curve e sifoni. Tre getti a propulsione assicurano la spinta necessaria.



Iniettori Rotanti H - 105 e H - 115

L'azione rotante permette la pulizia interna della superficie del tubo. Tre getti a propulsione assicurano la spinta necessaria.



Iniettore per Radici RR - 3000

Il turbogetto posteriore produce un potente flusso concentrato di acqua che può tagliare le ostruzioni di radici dalle pareti interne degli scarichi.



L'iniettore RR 3000 libera ostruzioni tenaci e frantuma radici.

Tubo aspirante

Aspira facilmente (tramite sistema a vuoto) liquidi e piccoli detriti da scantinati allagati, pozzetti, piscine, cantieri edili ecc
Potenza aspirante: 225 l./min.



Per una completa visione dei prodotti RIDGID, consultate il catalogo RIDGID o visitate il sito www.RIDGID.eu.

