


## Hyper LR LP monofase



con doppio ugello per risparmio energetico



**NEW**



Testata nichelata



POMPA IN LINEA



### Dotazione standard:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0148 Ugello 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0149 Ugello ECO 050 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0145 Ugello 030 (mod. 1510 LP)
- 3.103.0146 Ugello ECO 035 (mod. 1510 LP)



- 4.618.0020 Tubo R2 ad alta pressione 400 bar 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

### Optional:

- 6.608.0018 Avvolgitubo con freno (tubo non incluso)
- 6.602.0040 Lancia Turbo

### Caratteristiche tecniche:



- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Pompa lineare a tre pistoni ceramicati con **testata in ottone nichelato** con tenute ad alta temperatura e valvola di by-pass incorporata
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolazione della temperatura con sonda ad alta sensibilità in acciaio
- Serbatoio detergente integrato (3 litri) per aspirazione indiretta
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per bruciatore
- Telaio in acciaio altamente resistente
- Avvolgitubo con freno (**optional**)
- Doppio ugello Inox AISI 303 in dotazione.

|                            | HYPER LR 1211 LP      | HYPER LR 1510 LP      |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| codice                     | 8.621.1001            | 8.621.1002            |
| pressione d'esercizio/max  | 110/150 bar           | 150/170 bar           |
| portata                    | 660 l/h               | 600 l/h               |
| potenza assorbita/tensione | 3000W - 230V~50Hz 1ph | 3000W - 230V~50Hz 1ph |
| tipo di motopompa/RPM      | MP3 Ni/1450 RPM       | MP3 Ni/1450 RPM       |
| temp. max entrata/uscita   | 40/140 °C             | 40/140 °C             |