

Hyper A 1311 LP



Dotazione Standard:

- 6.001.0089 Pistola S'09 M22 con attacco rapido. €



- 6.002.0322 Lancia M22 con porta ugelli. €



- 5.012.0401 Set di ugelli ad alta pressione €



- 3.749.0295 Testina ROTOX €



- 4.018.0003 Tubo ad alta pressione R1 - 8 m €



- Cavo di alimentazione 5 m

T.S. Total Stop

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica
- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramificato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Serbatoio detergente integrato (4 litri) per aspirazione indiretta
- Regolatore di pressione
- Porta accessori
- Supporto tubo ad alta pressione
- Maniglia ergonomica
- Manometro in bagno di glicerina.

Hyper A 1311 LP	
codice	8.665.0017
pressione d'esercizio/max	130/150 bar
portata	660 l/h
potenza assorbita/tensione	2900W - 230V~50Hz 1 ph
tipo di motopompa/RPM	MP3/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C
	€