

## Comfort L


**LEVEL**


### Dotazione standard:


**Comfort L 102**

- 2 x 5.511.1097  
Spazzola PPL  
Ø 483 mm - 19"


**Comfort L 122**

- 3 x 5.511.1109  
Spazzola PPL  
Ø 406 mm - 16"


**Comfort L 102**

- 4.508.0217  
Lama anteriore squeegee  
L.1270 mm 40 Th. 4 mm

- 4.508.0216  
Lama posteriore squeegee  
L.1345 mm 33 Th. 6 mm €

**Comfort L 122**

- 4.508.0219  
Lama anteriore squeegee  
L.1500 mm 40 Th. 4 mm

- 4.508.0218  
Lama posteriore squeegee  
L.1580 mm 33 Th. 6 mm

### Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 7000 mq.)
- Più di 120/170 kg. di pressione costante sulle spazzole
- 300 litri di capacità di carico del serbatoio soluzione, che determina autonomia e produttività eccezionali
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione innovativo con tre motoruote controllate da una scheda elettronica
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo elettrico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia.
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente
- Dispositivo antischiuma
- Piatto spazzole autolivellante, contaore, elettrovalvola
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

|   | Comfort L 102                   | Comfort L 122                   |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| codice                                  | 8.572.0001                      | 8.572.0002                      |
| alimentazione                           | 36V                             | 36V                             |
| larghezza lavoro / squeegee             | 1020 / 1250 mm                  | 1220 / 1450 mm                  |
| resa oraria                             | 7140 m <sup>2</sup> /h          | 8540 m <sup>2</sup> /h          |
| capacità serbatoio soluzione detergente | 300 l                           | 300 l                           |
| capacità serbatoio recupero stop/totale | 315-340 l                       | 315-340 l                       |
| tipo di avanzamento                     | 3-ruote motrici / 3 x 600 W     | 3-ruote motrici / 3 x 600 W     |
| giri motore / pressione spazzola        | 150/120 kg                      | 150/170 kg                      |
| potenza motore spazzola                 | 2 x 1000 W                      | 3 x 1000 W                      |
| pendenza max. superabile - vuota/piena  | 15% / 14%                       | 15% / 14%                       |
| depressione/potenza motore aspirazione  | 1800 mmH <sub>2</sub> O / 600 W | 1800 mmH <sub>2</sub> O / 600 W |
| dimensioni / peso macchina              | 222x112x169 cm / 535 kg         | 222x112x169 cm / 585 kg         |



Disegnata per svolgere i lavori più gravosi garantendo il massimo comfort di utilizzo; il telaio è fatto con profili di acciaio con uno spessore da 5 a 12 mm., protetti con vernice ad alta resistenza e anticorrosione.

### Accessori optional:



• 0.107.0010  
Batterie tubolare a cassetto  
36V 525Ah C5 €



• 0.108.0003  
Caricabatterie 24/36V  
50/60A - 220-240/50-60 €



• 4.508.1166 Lama anteriore  
in poliuretano L.1110 TH. 4 €

• 4.508.1165 Lama  
posteriore in poliuretano  
L.1185 TH. 6 €

• 4.508.1167 Lama anteriore  
in poliuretano L.1270 TH. 4 €

• 4.508.0897 Lama  
posteriore in poliuretano  
L.1345 TH. 6 €



• 5.511.1098 €  
Spazzola Tynex Ø 483 mm-19"

• 5.511.1110 €  
Spazzola Tynex Ø 406 mm-16"

• 5.511.1128 €  
PPL 0,03 spazzola Ø 483  
mm-19"

• 5.511.1120 €  
PPL 0,03 spazzola Ø 406  
mm-16"

• 5.511.1206 €  
PES spazzola Ø 483 mm - 19"

• 5.511.1204 €  
PES spazzola Ø 406 mm - 16"



• 5.511.1099  
EWU Disco trascinateur Ø 483  
mm-19" €

• 5.511.1111  
EWU Disco trascinateur Ø 406  
mm-16" €



• 6.508.0034 - Ø 483 mm -  
19"- beige €

• 6.508.0041 - Ø 483 mm -  
19"- verde €

• 6.508.0048 - Ø 483 mm -  
19"- nero €

• 6.508.0031 - Ø 406 mm -  
16"- beige €

• 6.508.0038 - Ø 406 mm -  
16"- verde €

• 6.508.0045 - Ø 406 mm -  
16"- nero €

Il sistema antischiuma riduce drasticamente la formazione di schiuma evitando che vada a toccare il motore di aspirazione, proteggendone la funzionalità. L'interruttore elettronico a galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il serbatoio è pieno. L'ampia apertura del serbatoio consente una pulizia efficace e completa e rapida.



Il serbatoio soluzione detergente con una capacità eccezionale di 300 litri e la grande autonomia delle batterie assicurano una la massima produttività del lavoro.

La motoruota, disegnata e costruita da Lavor, garantisce performance ottimali ed eccezionale affidabilità (oltre 30.000 ore). L'innovativo sistema a tre ruote motrici assicura una trazione perfetta in ogni situazione di lavoro. L'elevata potenza delle tre motoruote consente alla macchina di superare anche pendenze considerevoli.

