

## Comfort XS Essential



### Dotazione standard:



- 2 x 5.511.1168  
Spazzola PPL Ø 360 mm  
- 14"

€



- 4.508.0646  
Lama anteriore squeegee L.925  
mm 40 Th. 3 mm

€

- 4.508.0605  
Lama posteriore squeegee  
L.1015 mm 30 Th. 4 mm

€

### Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3700 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole.
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm.)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante.



Guarda il video su youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

### Comfort XS 75 Essential

codice	8.574.2001
alimentazione	24V
larghezza lavoro / squeegee	750 / 900 mm
resa oraria	3750 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	110 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	130-155 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore / 600 W
giri motore / pressione spazzola	150/50 kg
potenza motore spazzola	1000 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	13% / 10%
depressione/potenza motore aspirazione	1734 mmH <sub>2</sub> O/480W
dimensioni / peso macchina	146x81x138 cm / 220 kg

€



Il serbatoio soluzione detergente serve anche da scomparto batterie, consentendo l'alloggiamento di batterie di elevata capacità che garantiscono tempi di lavoro in continuo fino a 4-5 ore. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità (110 l.), che evita frequenti soste per il riempimento.

La facilità dell'utilizzo del pannello comandi riduce il tempo di training per gli operatori. Leva sollevamento tergipavimento e piatto spazzole meccanica di semplice utilizzo che riduce i costi di manutenzione. Il piatto spazzole monoblocco applica un'elevata pressione (50 kg.) sul pavimento, consentendo la rimozione in profondità di qualsiasi tipo di sporco.



La soluzione detergente è purificata da un filtro esterno facilmente accessibile che trattiene qualsiasi impurità, proteggendo in questo modo l'elettrovalvola.

La seduta confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro.



## Accessori optional:



- 4 x 0.107.0004  
Batteria tubulare Pb-acido  
6V 180Ah C5

€



- 4 x 0.107.0072  
Batteria GEL 6 MFP 180  
6V 180Ah C5

€



- 0.108.0002  
Caricabatterie 24V 25A  
220-240/50-60

€



- 5.511.1641  
Caricabatterie a bordo kit -  
24V - 20A

€



- 4.508.0901 Lama anteriore  
in poliuretano L.925 TH.3  
Sh.40
- 4.508.0900 Lama  
posteriore in poliuretano  
L.1015 TH.4 Sh.40

€



- 5.511.1246 €  
Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"

- 5.511.1169 €  
PPL 0,03 spazzola Ø 360 mm-14"

- 5.511.1203 €  
PES spazzola Ø 360 mm - 14"



- 5.511.1592 €  
EWU Disco trascinatore Ø 380  
mm-15"



- 6.508.0143 - Ø 380 mm -  
15" - beige €

- 6.508.0144 - Ø 380 mm -  
15" - verde €

- 6.508.0141 - Ø 380 mm -  
15" - nero €