

Next



Dotazione standard:



Next 55

- 5.511.1113
Spazzola PPL Ø 533 mm - 21"



Next 66

- 2 x 5.511.1105
Spazzola PPL Ø 330 mm - 13"



Next 55

- 4.508.X468
Lama anteriore squeegee L.830 mm 40 Th. 2.5 mm
- 4.508.X467
Lama posteriore squeegee L.870 mm 40 Th. 3 mm

Next 66

- 4.508.1524
Lama anteriore squeegee L.860 mm 33 Th. 4 mm
- 4.508.1523
Lama posteriore squeegee L.900 mm 40 Th. 4 mm



- 0.108.0059
Caricabatterie a bordo CBHD1-XR 24V 12A



Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 1700 mq.)
- Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere.
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo.
- Contatore.
- Sistema di sollevamento automatico del piatto spazzole (solo mod. 66 BTA)
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola.
- Serbatoio di recupero completamente accessibile e con oblò di ispezione.
- Sistema di illuminazione anteriore/posteriore (optional).
- Sistema di dosaggio automatico del detergente.
- Ruote di trazione di ampio diametro.
- Leva di comando presenza uomo (55 BT/66BTA).

	Next 55B	Next 55BT	Next 66BTA
codice	8.525.2004	8.525.2009	8.525.1208
alimentazione	24V	24V	24V
larghezza lavoro / squeegee	550 / 800 mm	550 / 800 mm	660 / 800 mm
resa oraria	2200 m ² /h	2200 m ² /h	2640 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	44 l	44 l	44 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	55-65 l	55-65 l	55-65 l
tipo di avanzamento	meccanica	automatico	automatico
giri motore / pressione spazzola	150/33 kg	150/33 kg	150/40 kg
potenza motore spazzola	600 W	600 W	750 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	370 W	370 W	370 W
dimensioni / peso macchina	128x71x106 cm / 100 kg	128x71x106 cm / 104 kg	128x71x106 cm / 110 kg